



PERFORM 7500 T C5

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme PERFORM

AVANTAGES PRODUIT

- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Excellent rapport performance/prix
- Groupe garanti 3 ans

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

ALTERNATEUR SURDIMENSIONNE Idéal pour l'alimentation des appareils électroniques, l'alternateur surdimensionné sécurise l'alimentation des groupes. Doté d'un degré d'harmonique très faible, il limite la variation de tension et de fréquence du courant fourni, tout en assumant les impacts de charge au démarrage.

Gamme PERFORM

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.



PERFORM 7500 T C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW) *	6,50
Puissance max (kVA)	8,10
Tension nominale (V)	400
Nombre de phases	Triphasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	7,30
Conso. 75% (L/h) *	2,60
Autonomie 75% (h) *	2,80
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	99
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH440_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	429
Capacité huile (l)	1,30

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,50
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	93,50

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,50
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	95,50
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	583

Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer :
niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateur
engagement sécurité et qualité.



11/10/2022

PERFORM 7500 T C5 - PORTABLE POWER - GROUPE ELECTROGENE PERFORM

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir

Plots de maintien au sol



Manuel d'utilisation et d'entretien



Poignées grip ergonomiques

OPTIONS



R03

Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



RKB1HD

Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW



RKS2

Kit entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.



RH1

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



RPM

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



RPQ

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.



RBAC

Bac de rangement amovible