



## WELDARC 220 T C5

PORTABLE POWER

GRUPE DE SOUDAGE Gamme WELDARC INTENS

### AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Groupe garanti 3 ans
- Excellent rapport performance/prix
- Faible consommation
- Bac de rangement léger intégré

**FILTRE A AIR QUAD CLEAN** Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

**STAGE V (2016/1628 EU)** : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

### Gamme WELDARC INTENS

La gamme offre une solution 2 en 1, groupe électrogène + groupe de soudage, performante et adaptée à une utilisation régulière.



## WELDARC 220 T C5

### CARACTERISTIQUES GROUPE DE SOUDAGE

|  |                |
|--|----------------|
| Gamme  | WELDARC INTENS |
| Fréquence (Hz)                                   | 50 Hz          |
| Puissance max (kW) *                             | 5,70           |
| Puissance max (kVA)                              | 7,10           |
| Régime soudage normal 35% (A)                    | 200            |
| Régime soudage intensif 60% (A)                  | 170            |
| Tension d'amorçage (V)                           | 73             |
| Diamètre mini baguette (mm)                      | 1.6            |
| Diamètre maxi baguette (mm)                      | 4              |
| Carburant  | Essence        |
| Réservoir (L)                                    | 7,30           |
| Conso. 75% (L/h) *                               | 2,60           |
| Autonomie 75% (h) *                              | 2,80           |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 99             |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 83             |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 69             |

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Marque moteur      | KOHLER   |
| Réf. moteur        | CH440_C5 |
| Distribution       | O.H.V.   |
| Démarrage          | Lanceur  |
| Sécurité huile     | Oui      |
| Cylindrée (cm3)    | 429      |
| Capacité huile (l) | 1,30     |

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Technologie          | Bagues et balais |
| Régulation AVR       | Non              |
| Indice de protection | IP 23            |
| Classe d'isolement   | H                |

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

|                |       |
|----------------|-------|
| Longueur (cm)  | 81    |
| Largeur (cm)   | 55,50 |
| Hauteur (cm)   | 59    |
| Poids Net (kg) | 94,50 |

### CONDITIONNEMENT

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement              | Carton |
| Longueur (cm)                        | 82     |
| Largeur (cm)                         | 56,50  |
| Hauteur (cm)                         | 60     |
| Poids (kg)                           | 96,50  |
| Type de palette                      | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette        | 6      |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 193    |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   | 589    |



Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer :  
niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateur  
engagement sécurité et qualité.



11/10/2022

WELDARC 220 T C5 - PORTABLE POWER - GROUPE DE SOUDAGE WELDARC INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - [www.kohlersdmo.com](http://www.kohlersdmo.com)

### ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir



Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS



**RKB1HD**

Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW



**R10**

Il comprend 1X10 m de câble, 1 pince de masse, 1 porte-électrode, 1 marteau, 1 brosse, 1 écran.



**RKS2**

Kit entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.



**RH1**

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO