rehlko

TRASH 4 C5

EAN 3499231003794



AVANTAGES PRODUIT

Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
Corps de pompe résistant
Amorçage automatique
Accès aisé à la turbine
Lot d'accessoires offerts
STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Gamme

AQUALINE SPECIALIST
La performance en conditions extrêmes.

Carburant	Gasoil
Granulométrie (mm)	20
Type liquide	Pompage d'eaux très chargées
Hauteur d''élévation (m)	17
Débit maximum (m3/h)	96
Autonomie 75% (h)	3,1
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	110
Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg)	71,5 x 58 x 59 | 90

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.*

SDMO Industries
accredited testing laboratory ISO 17025
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr

TRASH 4 C5

EAN 3499231003794

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	AQUALINE SPECIALIST
Type liquide	Pompage d'eaux très chargées
Diamètre d'aspiration (mm)	100
Diamètre de refoulement (mm)	100
Débit maximum (m3/h)	96
Débit maximum (L/min)	1600
Hauteur d''élévation (m)	17
Hauteur d''aspiration (m)	8
Granulométrie (mm)	20
Amorçage automatique	Oui
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	4,3
Conso. 75% (L/h)	1,4
Autonomie 75% (h)	3,1
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	110
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	95
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	81

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	KD350_C5
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Non
Cylindrée (cm3)	349
Capacité huile (l)	1,2

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	71,5
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	90

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	73
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	59,5
Poids (kg)	102
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	4
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	132
Poids de Palette conditionnée (kg)	418

ACCESSOIRES LIVRÉS

Crépine
Colliers
Raccords rapides
Manuel d'utilisation et d'entretien

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.*

Équipements complémentaires

	**RKB2**	RKB2 - Kit brouette pour HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Roues increvable (Ø 290 mm)
	3499231001745	RKDS1 - Kit entretien pour DIESEL 4000 / TRASH 3 / TRASH 4 comprenant filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air
	RH1	RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
	R21	R21 - Kit tuyaux pour motopompes 4" comprenant 3 m d'aspiration + 25 m de refoulement

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.*