

TECHNIC 7500 TE AVR C5

EAN 3499231003893



AVANTAGES PRODUIT

Groupe garanti 3 ans
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
Interface de connexion équipée d'un compteur horaire
Démarrage électrique avec batterie sans entretien
AVR : Régulation de tension automatique
LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth associée à une application smartphone qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d'entretien.
AVR En régulant électroniquement la tension de l'ordre de +/- 2%, selon les modèles, l'AVR supprime tout risque d'endommagement de chaudières, ou certains équipements électronique.

Gamme

TECHNIC

Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien.

Carburant Essence

Tension nominale (V) | Nombre de phases 400 | Triphasé

Puissance max (kW) | Puissance max (kVA) 6,5 kW | 8,1 kVA

Autonomie 75% (h) 6,9

Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) 99

Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg) 81 x 56,5 x 59 | 108,5



TECHNIC 7500 TE AVR C5 - GROUPE ELECTROGENE - TECHNIC - 1er décembre 2025

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.



SDMO Industries
accredited testing laboratory ISO 17025
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr





CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	TECHNIC
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	6,5
Puissance max (kVA)	8,1
Tension nominale (V)	400
Nombre de phases	Triphasé
Carburant	Essence
Intensité assignée (A)	7,5
Réservoir (L)	18
Conso. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	6,9
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	99
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69



CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH440E_C5
Démarrage	Lanceur-Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	429
Capacité huile (l)	1,3



CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Oui
Indice de protection Alternateur	IP 23
Classe d'isolement	H



DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + compteur horaire



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	108,5



CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	110,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	673

ACCESSOIRES LIVRÉS



Entonnoir
 Manuel d'utilisation et d'entretien
 Plots de maintien au sol
 Poignées grip ergonomiques
 Batterie sans entretien

Équipements complémentaires

3499231004012	VERSO 10 T 40A - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène triphasé à une habitation
3499231002575	RKB1HD - Kit brouette pour PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 – 7500T / DIESEL / WELDARC 200 – 220 ; Roues increvable Ø 290 mm
3499231005057	RKS7 - Kit entretien pour PERFORM 4500 XL - 5500T XL - 6500 XL - 7500T XL / TECHNIC 6500 - 7500T comprenant huile, bougie, filtre à carburant et filtre à air
RH1	RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
RPM	RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
RPQ	RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur