


DIESEL 4000 E XL C5

EAN 3499231004302



AVANTAGES PRODUIT

Groupe garanti 3 ans
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
Grande autonomie
Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
Démarrage électrique avec batterie sans entretien
LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth associée à une application smartphone qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d'entretien.
STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme

DIESEL

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

Carburant Gasoil

Tension nominale (V) | Nombre de phases 230 | Monophasé

Puissance max (kW) 3,4 kW

Autonomie 75% (h) 17,8

Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) 108

Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg) 81 x 56,5 x 59 | 84



DIESEL 4000 E XL C5 - GROUPE ELECTROGENE - DIESEL - 1er décembre 2025

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.



SDMO Industries
accredited testing laboratory ISO 17025
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr





CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	DIESEL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	3,4
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Intensité assignée (A)	11,8
Carburant	Gasol
Réservoir (L)	16
Conso. 75% (L/h)	0,9
Autonomie 75% (h)	17,8
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	108
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	92
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	78



CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	KD350E_C5
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	349
Capacité huile (l)	1,2



CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection Alternateur	IP 23
Classe d'isolement	H



DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	84



CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	87
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	532

ACCESSOIRES LIVRÉS



Manuel d'utilisation et d'entretien
Plots de maintien au sol
Poignées grip ergonomiques

Équipements complémentaires


R05M

R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation

3499231001745

RKDS1 - Kit entretien pour DIESEL 4000 / TRASH 3 / TRASH 4 comprenant filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air

RH1

RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm

RPM

RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V

RPQ

RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur

RKD1

RKD1 - Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques 16A