

K20C5-ALIZE

EAN 3499231009031



AVANTAGES PRODUIT

Moteur professionnel KOHLER refroidi par eau
Groupe complet garanti 2 ans
Coffret de commande complet
Faible niveau sonore
Grande autonomie
STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme

INDUSTRIAL

Une technologie hautes performances, conçue pour un usage régulier et intensif, fournissant une énergie à la fois puissante et silencieuse.

Carburant Gasoil

Tension nominale (V) | Nombre de phases 400 | Triphasé

Puissance ESP (kWe) | Puissance ESP (kVA) 15,2 kWe | 19 kVA

Autonomie 75% (h) 15,2

Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) 87

Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg) 180 x 76 x 128 | 630



K20C5-ALIZE - GROUPE ELECTROGENE - INDUSTRIAL - 1er décembre 2025

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.





CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INDUSTRIAL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Tension de Référence (V)	400/230
Coffret Standard	APM303
Réservoir (L)	50
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	87
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	70
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	58

PUISSANCES

Tension de Référence (V)	400/230
Puissance ESP (kWe) *	15,2
Puissance ESP (kVA) *	19
Intensité (A)	27



CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KDI
Réf. moteur	KDI1903M-EU5
Type aspiration	Atmo
Nombre de cylindres	3
Cylindrée (l)	1,86
Taux de compression	18.5 : 1
Vitesse 50Hz (RPM)	1500
Type de régulation	Mécanique
Capacité huile (l)	8,7



CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Régulation de tension à régime établi (+/- %)	1
Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Oui
Indice de protection Alternateur	IP 23
Classe d'isolement	H



DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 32A - disjoncteur + protection différentielle 30 mA + APM303



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	180
Largeur (cm)	76
Hauteur (cm)	128
Poids Net (kg)	630



CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Capot + Film
Longueur (cm)	180
Largeur (cm)	76
Hauteur (cm)	129
Poids (kg)	643
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	
Poids de Palette conditionnée (kg)	

ACCESSOIRES LIVRÉS



Manuel d'utilisation et d'entretien

Équipements complémentaires



VERSO-T

VERSO-T - Démarrage automatique sur manque secteur (inclus préchauffage moteur, chargeur batterie, inverseur normal/secours)

3499231002827

RAP - Adaptateur prise industrielle 16A vers prise domestique 10/16A

RBH1

RBH1 - Carton de 24 bidons d'huile 1L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE

RPQ

RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur