

PERFORM 4500 XL AVR C5 RCD

EAN 3499231920534



AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse
 Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver
 Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
 Excellent rapport performance/prix
 Groupe garanti 3 ans
 FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie
 AVR En régulant électroniquement la tension de l'ordre de +/- 2%, selon les modèles, l'AVR supprime tout risque d'endommagement de chaudières, ou certains équipements électronique.

Gamme

PERFORM XL

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

Carburant Essence

Tension nominale (V) | Nombre de phases 230 | Monophasé

Puissance max (kW) 4 kW

Autonomie 75% (h) 10,6

Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) 96

Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg) 81 x 56,5 x 59 | 72,5



PERFORM 4500 XL AVR C5 RCD - GROUPE ELECTROGENE - PERFORM XL - 1er décembre 2025

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.



SDMO Industries
 accredited testing laboratory ISO 17025
 n°1-2171
 scope available on www.cofrac.fr





CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM XL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	4
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Intensité assignée (A)	13,9
Carburant	Essence
Réservoir (L)	18
Conso. 75% (L/h)	1,7
Autonomie 75% (h)	10,6
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	96
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	82
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	68



CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH395_C5
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	277
Capacité huile (l)	1,1



CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Oui
Indice de protection Alternateur	IP 23
Classe d'isolement	H



DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + protection différentielle et compteur horaire



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	72,5



CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	74,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	457

ACCESSOIRES LIVRÉS



Entonnoir
Manuel d'utilisation et d'entretien
Plots de maintien au sol
Poignées grip ergonomiques

Équipements complémentaires


R05M

R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation

3499231002575

RKB1HD - Kit brouette pour PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 – 7500T / DIESEL / WELDARC 200 – 220 ; Roues increvable Ø 290 mm

3499231920039

RKS2 - Kit entretien pour PERFORM 4500 - 5500T – 6500 - 7500 T / WELDARC 200 - 220 T comprenant huile, bougie et filtre à air

RH1

RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm

3499231920831

GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes