

PERFORM 6500 AVR C5 RCD

EAN 3499231920701



AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse
 Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver
 Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
 Excellent rapport performance/prix
 Groupe garanti 3 ans
 STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe
 AVR En régulant électroniquement la tension de l'ordre de +/- 2%, selon les modèles, l'AVR supprime tout risque d'endommagement de chaudières, ou certains équipements électronique.

Gamme

PERFORM

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

Carburant Essence

Tension nominale (V) | Nombre de phases 230 | Monophasé

Puissance max (kW) 6,3 kW

Autonomie 75% (h) 2,8

Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) 99

Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg) 81 x 56,5 x 59 | 103,5



PERFORM 6500 AVR C5 RCD - GROUPE ELECTROGENE - PERFORM - 1er décembre 2025

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.



SDMO Industries
 accredited testing laboratory ISO 17025
 n°1-2171
 scope available on www.cofrac.fr





CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	6,3
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Intensité assignée (A)	22,6
Carburant	Essence
Réservoir (L)	7,3
Conso. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	2,8
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	99
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69



CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH440_C5
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	429
Capacité huile (l)	1,3



CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Oui
Indice de protection Alternateur	IP 23
Classe d'isolement	H



DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + protection différentielle et compteur horaire



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	103,5



CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	87,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	535

ACCESSOIRES LIVRÉS



Entonnoir
Kit tuyau
Poignées grip ergonomiques
Plots de maintien au sol

Équipements complémentaires


R05M

R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation

3499231002575	RKB1HD - Kit brouette pour PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 – 7500T / DIESEL / WELDARC 200 – 220 ; Roues increvable Ø 290 mm
3499231920039	RKS2 - Kit entretien pour PERFORM 4500 - 5500T – 6500 - 7500 T / WELDARC 200 - 220 T comprenant huile, bougie et filtre à air
RH1	RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
RPM	RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
RPQ	RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur
3499231920831	GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes