

DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD

EAN 3499231004197



AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
Très silencieux
Interface de connexion équipée d'un compteur horaire
Bac de rétention d'hydrocarbures
LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth associée à une application smartphone qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d'entretien.
Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

Gamme

DIESEL SILENCE

La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.

Carburant Gasoil

Tension nominale (V) | Nombre de phases 230 | Monophasé

Puissance max (kW) 4,9 kW

Autonomie 75% (h) 22,5

Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) 92

Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg) 99 x 63 x 96 | 198



DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD - GROUPE ELECTROGENE - DIESEL SILENCE - 1er décembre 2025
portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.



SDMO Industries
accredited testing laboratory ISO 17025
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr





CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	DIESEL SILENCE
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	4,9
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Intensité assignée (A)	18,1
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	27
Conso. 75% (L/h)	1,2
Autonomie 75% (h)	22,5
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	92
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	76
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	63



CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	KD15-440E_C5
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	440
Capacité huile (l)	1,5



CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection Alternateur	IP 23
Classe d'isolement	H



DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202 + protection différentielle



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	99
Largeur (cm)	63
Hauteur (cm)	96
Poids Net (kg)	198



CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	101
Largeur (cm)	63
Hauteur (cm)	94
Poids (kg)	201
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	
Poids de Palette conditionnée (kg)	

ACCESSOIRES LIVRÉS



Manuel d'utilisation et d'entretien
Batterie sans entretien
Anneau de levage
Compteur horaire

Équipements complémentaires



3499231002834 RSTART2 - Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303

3499231001110 VERSO 50 Mono 40A - Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 40A (inclus chargeur batterie) pour une installation jusqu'à 9,2kW. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303.



R05M R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation

3499231000816 RKB3 - Kit brouette pour DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Roues increvables (Ø 290 mm)

3499231004548 RKDS5 - Kit entretien pour DIESEL 6000 SILENCE - 6500 SILENCE comprenant filtre à huile, préfiltre à carburant, filtre à carburant et filtre à air

3499231002827 RAP - Adaptateur prise industrielle 16A vers prise domestique 10/16A

RPM RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V

RPQ RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur