DIESEL 6500 TA SILENCE C5 RCD

EAN 3499231004227



AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
Très silencieux
Interface de connexion équipée d'un compteur horaire
Bac de rétention d'hydrocarbures
LE GENERATOR SMART CARE est un boitier Bluetooth associée à une application smartphone qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d'entretien.
Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

Gamme

DIESEL SILENCE
La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.

Carburant	Gasoil
Tension nominale (V) | Nombre de phases	400 | Triphasé
Puissance max (kW) | Puissance max (kVA)	5,2 kW | 6,5 kVA
Autonomie 75% (h)	22,5
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	92
Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg)	99 x 63 x 96 | 215,5

*Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.*

SDMO Industries
accredited testing laboratory **ISO 17025**
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr

DIESEL 6500 TA SILENCE C5 RCD

EAN 3499231004227

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	DIESEL SILENCE
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	5,2
Puissance max (kVA)	6,5
Tension nominale (V)	400
Nombre de phases	Triphasé
Carburant	Gasoil
Intensité assignée (A)	6
Réservoir (L)	27
Conso. 75% (L/h)	1,2
Autonomie 75% (h)	22,5
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	92
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	76
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	63

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	KD15-440E_C5
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	440
Capacité huile (l)	1,5

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection Alternateur	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202 + protection différentielle

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	99
Largeur (cm)	63
Hauteur (cm)	96
Poids Net (kg)	215,5

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	101
Largeur (cm)	63
Hauteur (cm)	94
Poids (kg)	218,5
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	
Poids de Palette conditionnée (kg)	

ACCESSOIRES LIVRÉS

Manuel d'utilisation et d'entretien
Batterie sans entretien
Anneau de levage
Compteur horaire

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.*

Équipements complémentaires



3499231002834	RSTART2 - Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303
3499231001134	VERSO 50 Tri 25 A - Inverseur de source automatique sur manque secteur triphasé 25A (Inclus chargeur batterie) pour une installation jusqu'à 10 KVA. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303
3499231004012	VERSO 10 T 40A - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène triphasé à une habitation
3499231000816	RKB3 - Kit brouette pour DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Roues increvables (Ø 290 mm)
3499231004548	RKDS5 - Kit entretien pour DIESEL 6000 SILENCE - 6500 SILENCE comprenant filtre à huile, préfiltre à carburant, filtre à carburant et filtre à air
3499231002827	RAP - Adaptateur prise industrielle 16A vers prise domestique 10/16A
RPM	RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
RPQ	RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.*