

PERFORM 6500 C5 RCD

EAN 3499231920596



AVANTAGES PRODUIT

Châssis compact avec bandeaux antichoc
 Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver
 Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
 Excellent rapport performance/prix
 Groupe garanti 3 ans
 STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe
 ALTERNATEUR SURDIMENSIONNE Idéal pour l'alimentation des appareils électroniques, l'alternateur surdimensionné sécurise l'alimentation des groupes. Doté d'un degré d'harmonique très faible, il limite la variation de tension et de fréquence du courant fourni, tout en assumant les impacts de charge au démarrage.

Gamme

PERFORM

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.



Carburant Essence

Tension nominale (V) | Nombre de phases 230 | Monophasé

Puissance max (kW) 6,3 kW

Autonomie 75% (h) 2,8

Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) 97

Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg) 81 x 56,5 x 59 | 90

PERFORM 6500 C5 RCD - GROUPE ELECTROGENE - PERFORM - 1er décembre 2025

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.



SDMO Industries
 accredited testing laboratory ISO 17025
 n°1-2171
 scope available on www.cofrac.fr





CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	6,3
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Intensité assignée (A)	20,9
Carburant	Essence
Réservoir (L)	7,3
Conso. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	2,8
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69



CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH440_C5
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	429
Capacité huile (l)	1,3



CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection Alternateur	IP 23
Classe d'isolement	H



DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + protection différentielle et compteur horaire



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	90



CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	92
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	4
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	133
Poids de Palette conditionnée (kg)	378

ACCESSOIRES LIVRÉS



Entonnoir
Manuel d'utilisation et d'entretien
Plots de maintien au sol
Poignées grip ergonomiques

Équipements complémentaires


R05M

R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation

3499231002575

RKB1HD - Kit brouette pour PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 – 7500T / DIESEL / WELDARC 200 – 220 ; Roues increvable Ø 290 mm


3499231920091

RKS8 - Kit entretien pour PERFORM 6500 comprenant huile, bougie et filtre à air

RH1

RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm

RPM

RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V

RPQ

RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur

RBAC

RBAC - Bac de rangement amovible à fixer sur le dessus du groupe

3499231920831

GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes

RRB3

Bac de rétention