



## XT 3.78 C5



### XT 3.78 C5

PORTABLE POWER

MOTOPOMPE Gamme AQUALINE SPECIALIST

#### AVANTAGES PRODUIT

Moteur professionnel HONDA  
Accès aisé à la turbine sans outil  
Amorçage automatique  
Corps de pompe résistant  
Lot d'accessoires offerts

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

#### Gamme AQUALINE SPECIALIST

La performance en conditions extrêmes.



#### CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Gamme                                            | AQUALINE SPECIALIST          |
| Type liquide                                     | Pompage d'eaux très chargées |
| Diamètre d'aspiration (mm)                       | 76                           |
| Diamètre de refoulement (mm)                     | 76                           |
| Débit maximum (L/min)                            | 1340                         |
| Débit maximum (m3/h)                             | 80,4                         |
| Hauteur d'élévation (m)                          | 27                           |
| Hauteur d'aspiration (m)                         | 8                            |
| Granulométrie (mm)                               | 27                           |
| Amorçage automatique                             | Oui                          |
| Carburant                                        | Essence                      |
| Réservoir (L)                                    | 5,3                          |
| Conso. 75% (L/h)                                 | 2                            |
| Autonomie 75% (h)                                | 2,7                          |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 110                          |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 94                           |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 80                           |

#### CARACTERISTIQUES MOTEUR

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Marque moteur      | HONDA    |
| Réf. moteur        | GX240_C5 |
| Distribution       | O.H.V.   |
| Démarrage          | Lanceur  |
| Sécurité huile     | Oui      |
| Cylindrée (cm3)    | 242      |
| Capacité huile (l) | 1,1      |

#### DIMENSIONS ET POIDS

|                |      |
|----------------|------|
| Longueur (cm)  | 69   |
| Largeur (cm)   | 48,5 |
| Hauteur (cm)   | 53,2 |
| Poids Net (kg) | 58   |

#### CONDITIONNEMENT

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement              | Carton |
| Longueur (cm)                        | 72     |
| Largeur (cm)                         | 52     |
| Hauteur (cm)                         | 58     |
| Poids (kg)                           | 68,5   |
| Type de palette                      | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette        | 4      |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 129    |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   | 284    |



## XT 3.78 C5

### ACCESSOIRES LIVRÉS

Crépine  
Colliers  
Raccords à visser  
Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS

- RHO** RHO - Housse de protection pour HX 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Dimensions : 70 x 45 x 50 cm
- R12** R12 - Kit tuyaux pour motopompes 3" comprenant 5 m d'aspiration + 25 m de refoulement
- R14** R14 - Kit de couplage rapide pour motopompes 3 pouces