



PERFORM 7500 T C5



PERFORM 7500 T C5

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme PERFORM

AVANTAGES PRODUIT

Châssis compact avec bandeaux antichoc
Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
Excellent rapport performance/prix
Groupe garanti 3 ans

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

ALTERNATEUR SURDIMENSIONNE Idéal pour l'alimentation des appareils électroniques, l'alternateur surdimensionné sécurise l'alimentation des groupes. Doté d'un degré d'harmonique très faible, il limite la variation de tension et de fréquence du courant fourni, tout en assumant les impacts de charge au démarrage.

Gamme PERFORM

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	6,5
Puissance max (kVA)	8,1
Tension nominale (V)	400
Nombre de phases	Triphasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	7,3
Conso. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	2,8
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	99
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH440_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	429
Capacité huile (l)	1,3

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,5
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	93,5

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	95,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	583







PERFORM 7500 T C5

ACCESSOIRES LIVRÉS

Entonnoir
Manuel d'utilisation et d'entretien
Plots de maintien au sol
Poignées grip ergonomiques

OPTIONS

- 3499231004012** VERSO 10 T 40A - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène triphasé à une habitation
- 3499231002575** RKB1HD - Kit brouette pour PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 – 7500T / DIESEL / WELDARC 200 – 220 ; Roues increvable Ø 290 mm
- 3499231920039** RKS2 - Kit entretien pour PERFORM 4500 - 5500T – 6500 - 7500 T / WELDARC 200 - 220 T comprenant huile, bougie et filtre à air
- RH1** RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
- RPM** RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur
- RBAC** RBAC - Bac de rangement amovible à fixer sur le dessus du groupe
- 3499231000786** RLIFT2 - Arceau de levage central pour PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T
- 3499231920831** GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes
- RRB5** RRB5