



PRESTIGE 3000 C5

PORTABLE POWER

GROUPE ELECTROGENE Gamme PRESTIGE

AVANTAGES PRODUIT

Groupe garanti 3 ans
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
Grande autonomie
Panneaux insonorisant et antichoc
Matériel robuste et performant

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme PRESTIGE

L'efficacité et l'insonorisation d'un équipement haut de gamme, capable de répondre à des besoins réguliers et multiples.



PRESTIGE 3000 C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PRESTIGE
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	2,8
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	12
Conso. 75% (L/h)	1,3
Autonomie 75% (h)	9,2
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	94
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	79
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	65

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH270_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	208
Capacité huile (l)	0,6

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	57
Largeur (cm)	45
Hauteur (cm)	46
Poids Net (kg)	50

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	58
Largeur (cm)	47
Hauteur (cm)	47
Poids (kg)	52
Type de palette	140/110
Nombre de cartons par palette	15
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	154
Poids de Palette conditionnée (kg)	796



PRESTIGE 3000 C5

ACCESSOIRES LIVRÉS

Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

- R05M** R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation
- R06** R06 - Kit brouette pour HX 3000 / HXC 3000 / PRESTIGE 3000 ; Roues increvable Ø 187 mm
- 3499231001516** R30 - Kit entretien pour PRESTIGE 3000 comprenant huile, bougie et filtre à air
- RHO** RHO - Housse de protection pour HX 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Dimensions : 70 x 45 x 50 cm
- RPM** RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur
- RKD1** RKD1 - Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques 16A