



## TECHNIC 6500 A AVR C5



### TECHNIC 6500 A AVR C5

PORTABLE POWER

GROUPE ELECTROGENE Gamme TECHNIG

#### AVANTAGES PRODUIT

Groupe garanti 3 ans  
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air  
Interface de connexion équipée d'un compteur horaire et du contrôle commande APM202  
Démarrage électrique avec batterie sans entretien  
AVR : Régulation de tension automatique

LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque.

UNE TECHNOLOGIE ÉQUIPÉE D'UNE APPLICATION INNOVANTE

Le Generator Smart Care est une solution digitale qui permet d'accéder à :

- L'inventaire des groupes électrogènes
- L'échéance des entretiens
- L'aide à la maintenance
- La carte des revendeurs partenaires

AVR En régulant électroniquement la tension de l'ordre de +/- 2%, selon les modèles, l'AVR supprime tout risque d'endommagement de chaudières, ou certains équipements électronique.

#### Gamme TECHNIG

Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien.

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Gamme                                            | TECHNIC   |
| Fréquence (Hz)                                   | 50 Hz     |
| Puissance max (kW)                               | 6,3       |
| Tension nominale (V)                             | 230       |
| Nombre de phases                                 | Monophasé |
| Carburant                                        | Essence   |
| Réservoir (L)                                    | 18        |
| Conso. 75% (L/h)                                 | 2,6       |
| Autonomie 75% (h)                                | 6,9       |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 99        |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 83        |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 69        |

#### CARACTERISTIQUES MOTEUR

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Marque moteur      | KOHLER             |
| Réf. moteur        | CH440E_C5          |
| Distribution       | O.H.V.             |
| Démarrage          | Lanceur-Electrique |
| Sécurité huile     | Oui                |
| Cylindrée (cm3)    | 429                |
| Capacité huile (l) | 1,3                |

#### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Technologie          | Bagues et balais |
| Régulation AVR       | Oui              |
| Indice de protection | IP 23            |
| Classe d'isolement   | H                |

#### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + voyant + compteur horaire + APM202

#### DIMENSIONS ET POIDS

|                |      |
|----------------|------|
| Longueur (cm)  | 81   |
| Largeur (cm)   | 55,5 |
| Hauteur (cm)   | 59   |
| Poids Net (kg) | 101  |

#### CONDITIONNEMENT

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement              | Carton |
| Longueur (cm)                        | 82     |
| Largeur (cm)                         | 56,5   |
| Hauteur (cm)                         | 60     |
| Poids (kg)                           | 104    |
| Type de palette                      | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette        | 6      |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 193    |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   | 634    |





## TECHNIC 6500 A AVR C5

### ACCESSOIRES LIVRÉS

Entonnoir  
Manuel d'utilisation et d'entretien  
Plots de maintien au sol  
Poignées grip ergonomiques  
Batterie sans entretien

### OPTIONS

|                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3499231002834</b> | RSTART2 - Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303                                                                                                                            |
| <b>R05M</b>          | R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation                                                                                                                                  |
| <b>3499231002575</b> | RKB1HD - Kit brouette pour PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 – 7500T / DIESEL / WELDARC 200 – 220 ; Roues increvable Ø 290 mm                                                                                                            |
| <b>3499231005057</b> | RKS7 - Kit entretien pour PERFORM 4500 XL - 5500T XL - 6500 XL - 7500T XL / TECHNIC 6500 - 7500T comprenant huile, bougie, filtre à carburant et filtre à air                                                                              |
| <b>RH1</b>           | RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm |
| <b>RPM</b>           | RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V                                                                                                             |
| <b>RPQ</b>           | RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur                                                                                                                                                            |
| <b>3499231000786</b> | RLIFT2 - Arceau de levage central pour PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T                                                                                                                                              |