



## HXC 6000 C5

PORTABLE POWER

GROUPE ELECTROGENE Gamme INTENS

### AVANTAGES PRODUIT

Groupe garanti 3 ans  
Moteur professionnel HONDA  
Matériel robuste et performant

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

### Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



## HXC 6000 C5

### CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Gamme                                            | INTENS    |
| Fréquence (Hz)                                   | 50 Hz     |
| Puissance max (kW)                               | 5,6       |
| Tension nominale (V)                             | 230       |
| Nombre de phases                                 | Monophasé |
| Carburant                                        | Essence   |
| Réservoir (L)                                    | 6,1       |
| Conso. 75% (L/h)                                 | 2,5       |
| Autonomie 75% (h)                                | 2,4       |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 100       |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 86        |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 72        |

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Marque moteur      | HONDA    |
| Réf. moteur        | GX390_C5 |
| Distribution       | O.H.V.   |
| Démarrage          | Lanceur  |
| Sécurité huile     | Oui      |
| Cylindrée (cm3)    | 389      |
| Capacité huile (l) | 1,1      |

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Technologie          | Sans bague ni balai |
| Régulation AVR       | Non                 |
| Indice de protection | IP 23               |
| Classe d'isolement   | H                   |

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

|                |      |
|----------------|------|
| Longueur (cm)  | 71,5 |
| Largeur (cm)   | 57   |
| Hauteur (cm)   | 59   |
| Poids Net (kg) | 75   |

### CONDITIONNEMENT

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement              | Carton |
| Longueur (cm)                        | 73     |
| Largeur (cm)                         | 58     |
| Hauteur (cm)                         | 59,5   |
| Poids (kg)                           | 77,5   |
| Type de palette                      | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette        | 6      |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 192    |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   | 475    |



## HXC 6000 C5

### ACCESSOIRES LIVRÉS

Entonnoir  
Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS

- R02** Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel
- R05M** R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation
- RKB2** RKB2 - Kit brouette pour HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Roues increvable (Ø 290 mm)
- RH1** RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
- RPM** RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur
- 3499231920831** GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes