



DIESEL 10 LC A SILENCE C5



DIESEL 10 LC A SILENCE C5

PORTABLE POWER

GROUPE ELECTROGENE Gamme DIESEL SILENCE

AVANTAGES PRODUIT

Groupe garanti 3 ans
Moteur professionnel KOHLER refroidi par eau
Très silencieux
Panneaux insonorisant et antichoc
Bac de rétention d'hydrocarbures

LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque.

UNE TECHNOLOGIE ÉQUIPÉE D'UNE APPLICATION INNOVANTE

Le Generator Smart Care est une solution digitale qui permet d'accéder à :

- L'inventaire des groupes électrogènes
- L'échéance des entretiens
- L'aide à la maintenance
- La carte des revendeurs partenaires

Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

Gamme DIESEL SILENCE

La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	DIESEL SILENCE
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	8,3
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	27
Conso. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	10,4
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	95
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	79
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	66

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	KDW702
Distribution	Diesel O.H.V.
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	OUI
Cylindrée (cm3)	690
Capacité huile (l)	1,6

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + bouton d'arrêt d'urgence + compteur horaire + voyant + APM202

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	121,1
Largeur (cm)	79
Hauteur (cm)	105,6
Poids Net (kg)	310

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	122,2
Largeur (cm)	80,4
Hauteur (cm)	105,6
Poids (kg)	316
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	0
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	0
Poids de Palette conditionnée (kg)	0







DIESEL 10 LC A SILENCE C5

ACCESSOIRES LIVRÉS

Manuel d'utilisation et d'entretien
Anneau de levage
Batterie sans entretien
Compteur horaire

OPTIONS

- 3499231002834** RSTART2 - Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303
- 3499231001110** VERSO 50 Mono 40A - Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 40A (inclus chargeur batterie) pour une installation jusqu'à 9,2kW. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303.
- R05M** R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation
- RKB6** RKB6 - Kit brouette pour DIESEL 10 LC SILENCE -15 LC SILENCE ; Roues increvables (Ø 290 mm)
- 3499231002827** RAP - Adaptateur prise industrielle 16A vers prise domestique 10/16A
- 3499231002827** RAP - Adaptateur prise industrielle 16A vers prise domestique 10/16A
- RPM** RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur