



## PERFORM 4500 XL AVR C5 RCD



### PERFORM 4500 XL AVR C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme PERFORM XL

#### AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse  
Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver  
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air  
Excellent rapport performance/prix  
Groupe garanti 3 ans

**FILTRE A AIR QUAD CLEAN** Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

**AVR** En régulant électroniquement la tension de l'ordre de +/- 2%, selon les modèles, l'AVR supprime tout risque d'endommagement de chaudières, ou certains équipements électronique.

#### Gamme PERFORM XL

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM XL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	4
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	18
Conso. 75% (L/h)	1,7
Autonomie 75% (h)	10,6
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	96
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	82
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	68

#### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH395_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	277
Capacité huile (l)	1,1

#### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Oui
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

#### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + protection différentielle et compteur horaire

#### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,5
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	72,5

#### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	74,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	457







## PERFORM 4500 XL AVR C5 RCD

### ACCESSOIRES LIVRÉS

Entonnoir  
Manuel d'utilisation et d'entretien  
Plots de maintien au sol  
Poignées grip ergonomiques

### OPTIONS

<b>STD-FR</b>	Conforme à la NF-C15-401
<b>R05M</b>	R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation
<b>3499231002575</b>	RKB1HD - Kit brouette pour PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 – 7500T / DIESEL / WELDARC 200 – 220 ; Roues increvable Ø 290 mm
<b>3499231920039</b>	RKS2 - Kit entretien pour PERFORM 4500 - 5500T – 6500 - 7500 T / WELDARC 200 - 220 T comprenant huile, bougie et filtre à air
<b>RH1</b>	RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
<b>3499231000786</b>	RLIFT2 - Arceau de levage central pour PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T
<b>3499231920831</b>	GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes