becomes devient wird zu ahora será







PERFORM 7500 T XL C5 RCD

PORTABLE POWER

GROUPE ELECTROGENEGammePERFORM XL

AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

Moteur professionnel KOHLER refroidi par air Excellent rapport performance/prix Groupe garanti 3 ans

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

STAGE V (2016/1628 EU): Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Gamme PERFORM XL

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.



















PERFORM 7500 T XL C5 RCD

CARACTERISTIQUES GENERALES

| Gamme | PERFORM XL |
|--|------------|
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Puissance max (kW) | 6,5 |
| Puissance max (kVA) | 8,1 |
| Tension nominale (V) | 400 |
| Nombre de phases | Triphasé |
| Carburant | Essence |
| Réservoir (L) | 18 |
| Conso. 75% (L/h) | 2,6 |
| Autonomie 75% (h) | 6,9 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 99 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 83 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 69 |

CARACTERISTIQUES MOTEUR

| Marque moteur | KOHLER |
|--------------------|----------|
| Réf. moteur | CH440_C5 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm3) | 429 |
| Capacité huile (I) | 1,3 |

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

| Technologie | Bagues et balais |
|----------------------|------------------|
| Régulation AVR | Non |
| Indice de protection | IP 23 |
| Classe d'isolement | Н |

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + protection différentielle et compteur horaire

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur (cm) | 81 |
|----------------|------|
| Largeur (cm) | 55,5 |
| Hauteur (cm) | 59 |
| Poids Net (kg) | 94,5 |

CONDITIONNEMENT

| Type de conditionnement | Carton |
|--------------------------------------|--------|
| Longueur (cm) | 82 |
| Largeur (cm) | 56,5 |
| Hauteur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 97,5 |
| Type de palette | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette | 6 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 193 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 595 |

KOHLE



becomes devient wird zu ahora será





PERFORM 7500 T XL C5 RCD

ACCESSOIRES LIVRÉS

Entonnoir Manuel d'utilisation et d'entretien Plots de maintien au sol Poignées grip ergonomiques

OPTIONS

| STD-FR | Conforme à la NF-C15-401 |
|---------------|--|
| 3499231004012 | VERSO 10 T 40A - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène triphasé à une habitation |
| 3499231002575 | RKB1HD - Kit brouette pour PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 – 7500T / DIESEL / WELDARC 200 – 220 ; Roues increvable Ø 290 mm |
| 3499231005057 | RKS7 - Kit entretien pour PERFORM 4500 XL - 5500T XL - 6500 XL - 7500T XL / TECHNIC 6500 - 7500T comprenant huile, bougie, filtre à carburant et filtre à air |
| RH1 | RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm |
| RPQ | RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur |
| 3499231000786 | RLIFT2 - Arceau de levage central pour PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T |
| 3499231920831 | GSC - Generator Smart Care : Boitier bluethooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes |

