



## DIESEL 15000TA XL STAND-BY RCD



### DIESEL 15000TA XL STAND-BY RCD

PORTABLE POWER

GROUPE ELECTROGENE Gamme DIESEL

#### AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse  
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air  
Démarrage électrique avec batterie sans entretien  
Interface de connexion équipée d'un compteur horaire  
Grande autonomie

Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

**SECURITE D'HUILE** Grâce à cette fonctionnalité, le moteur ne se lancera pas ou s'arrêtera durant son fonctionnement si le niveau d'huile pour les essences ou la pression d'huile pour les diesels est trop faible : votre groupe est ainsi parfaitement protégé.

#### Gamme DIESEL

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	DIESEL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	10
Puissance max (kVA)	12,5
Tension nominale (V)	400
Nombre de phases	Triphasé
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	35
Conso. 75% (L/h)	2,1
Autonomie 75% (h)	16,7
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	109
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	95
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	81

#### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	KD425-2
Distribution	Diesel O.H.V.
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	850
Capacité huile (l)	2,6

#### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

#### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202 + protection différentielle

#### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	89,5
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	77
Poids Net (kg)	169

#### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton / Palette
Longueur (cm)	91
Largeur (cm)	58,5
Hauteur (cm)	92
Poids (kg)	182
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	
Poids de Palette conditionnée (kg)	







# DIESEL 1500TA XL STAND-BY RCD

## ACCESSOIRES LIVRÉS

Manuel d'utilisation et d'entretien

## OPTIONS

<b>STD-FR</b>	Conforme à la NF-C15-401
<b>3499231002834</b>	RSTART2 - Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303
<b>3499231001134</b>	VERSO 50 Tri 25 A - Inverseur de source automatique sur manque secteur triphasé 25A (Inclus chargeur batterie) pour une installation jusqu'à 10 KVA. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303
<b>3499231004012</b>	VERSO 10 T 40A - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène triphasé à une habitation
<b>3499231001776</b>	RKDS3 - Kit entretien pour DIESEL 10000 XL STAND BY / DIESEL 15000 comprenant filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air
<b>3499231002827</b>	RAP - Adaptateur prise industrielle 16A vers prise domestique 10/16A
<b>RH2</b>	RH2 - Housse de protection pour TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Dimensions : 91 x 58 x 56 cm
<b>RPM</b>	RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
<b>RPQ</b>	RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur