



## DIESEL 6000 A XL C5 RCD



### DIESEL 6000 A XL C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme DIESEL

#### AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse  
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air  
Grande autonomie  
Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques  
Démarrage électrique avec batterie sans entretien

LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque.

UNE TECHNOLOGIE ÉQUIPÉE D'UNE APPLICATION INNOVANTE

Le Generator Smart Care est une solution digitale qui permet d'accéder à :

- L'inventaire des groupes électrogènes
- L'échéance des entretiens
- L'aide à la maintenance
- La carte des revendeurs partenaires

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

#### Gamme DIESEL

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	DIESEL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	4,9
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	16
Conso. 75% (L/h)	1,2
Autonomie 75% (h)	13,3
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	108
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	93
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	79

#### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	KD15-440E_C5
Distribution	Diesel O.H.V.
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	440
Capacité huile (l)	1,5

#### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

#### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + voyant + APM202 + protection différentielle

#### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,5
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	103

#### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	106
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	646





## DIESEL 6000 A XL C5 RCD

### ACCESSOIRES LIVRÉS

Manuel d'utilisation et d'entretien  
Plots de maintien au sol  
Poignées grip ergonomiques  
Batterie sans entretien

### OPTIONS

<b>STD-FR</b>	Conforme à la NF-C15-401
<b>3499231002834</b>	RSTART2 - Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303
<b>3499231001110</b>	VERSO 50 Mono 40A - Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 40A (inclus chargeur batterie) pour une installation jusqu'à 9,2kW. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303.
<b>R05M</b>	R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation
<b>3499231004531</b>	RKDS4 - Kit entretien pour DIESEL 6000 comprenant filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air
<b>RH1</b>	RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
<b>RPM</b>	RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
<b>RPQ</b>	RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur