





# DIESEL 6500 TA XL C5 RCD

PORTABLE POWER

GROUPE ELECTROGENEGammeDIESEL

#### **AVANTAGES PRODUIT**

Groupe garanti 3 ans

Moteur professionnel KOHLER refroidi par air Grande autonomie

Interface de connexion équipée d'un compteur horaire et du contrôle commande APM202 Démarrage électrique avec batterie sans entretien

LE GENERATOR SMART CARE est un boitier Bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque.

# UNE TECHNOLOGIE ÉQUIPÉE D'UNE APPLICATION INNOVANTE

Le Generator Smart Care est une solution digitale qui permet d'accéder à :

- L'inventaire des groupes électrogènes
- L'échéance des entretiens
- L'aide à la maintenance
- La carte des revendeurs partenaires

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

#### Gamme DIESEL

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

## **DIESEL 6500 TA XL C5 RCD**

## **CARACTERISTIQUES GENERALES**

| Gamme  | DIESEL   |
|--|----------|
| Fréquence (Hz)                                   | 50 Hz    |
| Puissance max (kW)                               | 5,2      |
| Puissance max (kVA)                              | 6,5      |
| Tension nominale (V)                             | 400      |
| Nombre de phases                                 | Triphasé |
| Carburant  | Gasoil   |
| Réservoir (L)                                    | 16       |
| Conso. 75% (L/h)                                 | 1,2      |
| Autonomie 75% (h)                                | 13,3     |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 108      |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 93       |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 79       |

## **CARACTERISTIQUES MOTEUR**

| Marque moteur      | KOHLER        |
|--------------------|---------------|
| Réf. moteur        | KD15-440E_C5  |
| Distribution       | Diesel O.H.V. |
| Démarrage          | Electrique    |
| Sécurité huile     | Oui           |
| Cylindrée (cm3)    | 440           |
| Capacité huile (I) | 1,5           |

#### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

| Technologie          | Bagues et balais |
|----------------------|------------------|
| Régulation AVR       | Non              |
| Indice de protection | IP 23            |
| Classe d'isolement   | Н                |

#### **DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS**

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + voyant + APM202 + protection différentielle

## **DIMENSIONS ET POIDS**

| Longueur (cm)  | 81   |
|----------------|------|
| Largeur (cm)   | 55,5 |
| Hauteur (cm)   | 59   |
| Poids Net (kg) | 108  |

#### CONDITIONNEMENT

| Type de conditionnement              | Carton |
|--------------------------------------|--------|
| Longueur (cm)                        | 82     |
| Largeur (cm)                         | 56,5   |
| Hauteur (cm)                         | 60     |
| Poids (kg)                           | 111    |
| Type de palette                      | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette        | 6      |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 193    |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   | 676    |

KOHLER.























becomes devient wird zu ahora será





## **DIESEL 6500 TA XL C5 RCD**

## **ACCESSOIRES LIVRÉS**

Manuel d'utilisation et d'entretien Plots de maintien au sol Poignées grip ergonomiques Batterie sans entretien

## **OPTIONS**

| STD-FR        | Conforme à la NF-C15-401   |
|---------------|--|
| 3499231002834 | RSTART2 - Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303  |
| 3499231001134 | VERSO 50 Tri 25 A - Inverseur de source automatique sur manque secteur triphasé 25A (Inclus chargeur batterie) pour une installation jusqu'à 10 KVA. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303  |
| 3499231004012 | VERSO 10 T 40A - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène triphasé à une habitation   |
| 3499231004531 | RKDS4 - Kit entretien pour DIESEL 6000 comprenant filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air   |
| RH1           | RH1 - Housse de protection pour HX 4000 $-$ 6000 $-$ 7500T / HXC 4000 $-$ 6000 $-$ 7500T / PERFORM 4500 $-$ 4500 XL $-$ 5500T $-$ 5500 T XL $-$ 6500 $-$ 6500 XL $-$ 7500 T $-$ 7500 XL / TECHNIC 6500 $-$ 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm |
| RPM           | RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V   |
| RPQ           | RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur  |

