



WELDARC 300 TE XL C5



WELDARC 300 TE XL C5

PORTABLE POWER

 GROUPE DE SOUDAGE Gamme WELDARC
INTENS

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Groupe garanti 3 ans
- Grande autonomie
- Démarrage électrique avec batterie sans entretien
- Châssis compact avec bandeaux antichoc

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme WELDARC INTENS

La gamme offre une solution 2 en 1, groupe électrogène + groupe de soudage, performante et adaptée à une utilisation régulière.



CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	WELDARC INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	7
Puissance max (kVA)	8,8
Régime soudage normal 35% (A)	300
Régime soudage intensif 60% (A)	250
Tension d'amorçage (V)	75
Diamètre mini baguette (mm)	2,5
Diamètre maxi baguette (mm)	5
Tension nominale (V)	400
Nombre de phases	Triphasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	33
Conso. 75% (L/h)	3,8
Autonomie 75% (h)	8,7
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	82
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	68

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH680_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	670
Capacité huile (l)	1,9

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A CEE - disjoncteur + compteur horaire + protection différentielle

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	89,5
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	77
Poids Net (kg)	171

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton / Palette
Longueur (cm)	91
Largeur (cm)	58,5
Hauteur (cm)	92
Poids (kg)	174
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	0
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	0
Poids de Palette conditionnée (kg)	0



WELDARC 300 TE XL C5

ACCESSOIRES LIVRÉS

Entonnoir
Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

- RKB2** RKB2 - Kit brouette pour HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Roues increvable (Ø 290 mm)
- 3499231920060** RKS5 - Kit entretien pour TECHNIC 10000 - 15000 / WELDARC 300 TE XL comprenant huile, bougie, filtre à huile et filtre à air
- 3499231002827** RAP - Adaptateur prise industrielle 16A vers prise domestique 10/16A
- RH2** RH2 - Housse de protection pour TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Dimensions : 91 x 58 x 56 cm
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm² de secteur