

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-DUO-EN

92252 EAN: 4007529922529

- Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: EN= Ø 97 x 84 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

Domaines d'application

- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence
- salles de classe / salles de séminaire

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-M-2C-DUO-EN	blanc	92252

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-PD-DUO	-	92092
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	EN= Ø 97 x 84 mm
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 24 m pour un mouvement transversal max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6.4 m Activité assise
Portée:	450 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 10 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	EN= IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK04
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 300 W LED
Puissance:	courant de pointe max. I_p (20 ms) = 165 A courant de pointe max. I_p (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	1 min – 30 min
Seuil d'enclenchement:	10 – 2000 Lux
Canal 2 (Commande de l'éclairage libre de potentiel)	

Informations sur les produits

Détecteur de présence commutant deux lignes d'éclairage
séparées

Une zone de détection commune

Deux capteurs de lumière indépendants, orientables

Possibilité de commutation manuelle par deux boutons-poussoirs

Version appareil Maître

Extension de la portée de détection possible par appareils
esclaves

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande
en option

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

Domaines d'application :

bureaux en espace ouvert, salles de conférence, salles de classe /
salles de séminaire

Puissance:

Seuil d'enchlenchement:



Type de contact:

Durée de temporisation:

Mesure de la lumière:

Technical drawing of the 1000 Series LED light fixture showing front and top views with dimensions:

- Front View (Left):**
 - Overall width: 97
 - Overall height: 54
 - Mounting bracket height: 30
 - Top mounting hole spacing: 48
- Top View (Right):**
 - Overall diameter: 97
 - Mounting hole diameter: 15
 - Internal mounting hole spacing: 68
 - Internal mounting hole diameter: 15



Accessoires



Kit Anti-arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II




Adaptateur BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-DUO
Ref.: 92092

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu