



PS-DALI-LINK-FP

92846 EAN: 4007529928460

- Tension: 110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 240 x 26 x 26 mm
- Tension de sortie: 16 V DC (DALI, typique)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PS-DALI-LINK-FP	blanc	92846

Données techniques

Tension:	110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	240 x 26 x 26 mm
Tension de sortie:	16 V DC (DALI, typique)
Puissance interne:	3.3 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate + mélange ABS
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	0.25 – 2.5 mm ² pour conducteurs rigides
Courant nominal:	100 mA
Courant nominal maximum:	120 mA

Informations sur les produits

Alimentation DALI pour la solution multi-pièces B.E.G. DALI-LINK à dissimuler dans les faux-plafonds.

La solution DALI-LINK est paramétrée via Bluetooth avec un smartphone et l'Appli B.E.G. BLE.

Il est possible de raccorder au maximum 25 luminaires DALI et 6 unités de commande DALI-LINK (multi-capteurs ou interfaces boutons-poussoirs) à l'alimentation.

Il est possible d'utiliser au maximum une alimentation DALI-LINK supplémentaire en parallèle, ce qui double le nombre de participants DALI dans le système DALI-LINK (50 luminaires DALI / 12 unités de commande DALI-LINK).

Surveillance de température et détection de court-circuit intégrées

LED intégrée pour la visualisation du fonctionnement

Produit certifié DALI-2

Convient pour: 93484, 93485, 93840, 93845, ...



