



## TS-ASTRO-2-NFC

93142 EAN: 4007529931422

- Tension: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Puissance interne: 0.2 – 1 W

### Données de commande

| Désignation    | Couleur | Ref.  |
|----------------|---------|-------|
| TS-ASTRO-2-NFC | gris    | 93142 |

## Données techniques

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension:                   | 230 V AC 50 / 60 Hz                                                                                                               |
| Dimensions:                | 45 x 36 x 58 mm (2 TE)                                                                                                            |
| Puissance interne:         | 0.2 – 1 W                                                                                                                         |
| Niveau de protection:      | d'après DIN EN 60529<br>IP20 / Classe II                                                                                          |
| Réserve de marche (20 °C): | env. 10 ans                                                                                                                       |
| Température ambiante:      | -30 °C à +55 °C                                                                                                                   |
| Boîtier:                   | thermoplastique auto-extinguible                                                                                                  |
| Couleur du matériau:       | gris                                                                                                                              |
| Puissance:                 | 3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$<br>2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$<br>200 W LED<br>courant de pointe max.<br>$I_p$ (20 ms) = 50 A |
| Type de contact:           | $\mu$ -Contact, Contact inverseur, largeur d'ouverture < 3 mm                                                                     |
| Sorties:                   | 1                                                                                                                                 |

## Informations sur les produits

Horloge digitale astronomique pour installation dans le boîtier de distribution

1 canal

56 pas de mémoire

Pouvoir de coupure 16 A chaque canal

Programmation NFC (norme ISO 15693)

Programmable directement via App (Android)

Batterie remplaçable (CR2032)

Rétro éclairage de l'écran

Programme astronomique

Programme journalier et hebdomadaire

Commutation continue par date / Programme férié

Temps de commutation minimal: 1 minute

Commutation manuelle permanente

Marche forcée par action manuelle

Tri automatique des horaires de commutation à la lecture

Programmation automatique de l'heure d'été

Compteur des heures de fonctionnement et du nombre d'impulsions

Sécurité par code PIN



