



## BIP-4-KNX REG

90406 EAN: 4007529904068

- Tension: par BUS KNX
- Dimensions: 60 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Absorption de courant: 5 mA

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BIP-4-KNX REG	blanc	90406

## Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Absorption de courant:	5 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	1 x Borne de bus EIB/KNX noir/rouge (ligne de bus) 6 x Bornes à vis 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> rigide 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> bien câblé

## Informations sur les produits

Entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc.

Les entrées sont adaptées aux contacts secs

L'utilisation comme compteur d'impulsions est possible

Deux boutons et trois LED permettent une utilisation locale et la visualisation de l'état de l'appareil

En plus des canaux d'entrée, le dispositif offre 16 fonctions logiques ou de temporisation indépendantes



