



## BIA4-KNXs REG

90411 EAN: 4007529904112

- Tension: par BUS KNX
- Dimensions: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Absorption de courant: 3 mA

### Données de commande

| Désignation   | Couleur | Ref.  |
|---------------|---------|-------|
| BIA4-KNXs REG | gris    | 90411 |

## Données techniques

|                        |                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension:               | par BUS KNX                                                                                                                        |
| Dimensions:            | 55 x 18 x 90 mm (1 TE)                                                                                                             |
| Absorption de courant: | 3 mA                                                                                                                               |
| Niveau de protection:  | IP20 / Classe II                                                                                                                   |
| Température ambiante:  | -5 °C à +45 °C                                                                                                                     |
| Boîtier:               | Polycarbonate, UV-résistant                                                                                                        |
| Couleur du matériau:   | gris                                                                                                                               |
| KNX TP 256:            | Oui                                                                                                                                |
| Connexions et câbles:  | 1 x Borne de bus KNX noir/rouge<br>6 x Bornes à vis 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> rigide<br>0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> bien câblé |

## Informations sur les produits

Entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc.

KNX Secure Ready

Entrées séparées galvaniquement pour une tension externe de 12 à 230 V

L'utilisation comme compteur d'impulsions est possible

Deux boutons et trois LED permettent une utilisation locale et la visualisation de l'état de l'appareil

En plus des canaux d'entrée, le dispositif offre 16 fonctions logiques ou de temporisation indépendantes



