



### DESCRIPTION :

Le câble rigide est conçu pour le câblage horizontal (capillaire) pour l'installation d'un réseau murale. Ce câble F/FTP Cat 6A est idéal pour les applications VDI jusqu'à 500MHz.

### DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce câble possède un blindage général par feuillard aluminium ainsi qu'un blindage individuel des paires par feuillard.

Il est muni d'une croix de séparation des paires et d'une gaine LSZH (obligatoire pour tous les bâtiments publics et recevant du public).

Associé à une connectique Cat 6A, ce câble permet de répondre aux exigences de liaisons Classe EA, décrites dans les normes TIA/EIA 586-B.2-1 et ISO 11801 Edition 2 (publiées en 2002).

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Gaine extérieure :	LSZH
Fréquence :	500 MHz
Conducteur :	100% cuivre
Certifié :	CTS
Supporte l'application jusqu'à :	10 Gigabit Ethernet
Fil de continuité :	Cuivre étamé diamètre 0,4 mm
Couleur de la gaine :	Violet
Diamètre sur isolation :	1,32 mm
Diamètre AWG du conducteur :	AWG 23
Impédance :	100 Ohm
Résistance ohmique max. du conducteur à 20°C :	80 Ohm/km
Capacité effective :	45 nF/km
Vitesse de propagation :	80,0 %
Retard de propagation maximal à 100 MHz :	537,6 ns/100m
Température ambiante d'utilisation, plage :	-20 .. 60 °C
Température ambiante lors de l'installation, plage :	0 .. 50 °C
Longueur de la couronne :	100 m



#### Données Logistiques

Référence : 24 052

Code Douane : 85444210

Poids Brut : nc Kg

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450240523

Pays d'origine : nc

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : 1 pc