



### DESCRIPTION :

Les pigtails monomodes OS2 sont utilisées pour connecter des systèmes à haute vitesse. Ils sont utilisés dans les réseaux de télécommunication et de transmission de données.

### DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce **pigtail monomode OS2** s'applique sur une **distance jusqu'à 5km en gigabit et jusqu'à 50km pour les télécommunications**.

Le **connecteur LC** se connecte sur les ports mini G-bic que l'on trouve sur les switches et les transceivers.

Il s'adapte très bien dans un réseau haut débits.

Les pigtails monomode sont conformes aux normes IEC, EIA TIA.

Elles sont équipées de connecteurs standards pour obtenir une performance optique optimale. Enfin, sa gaine LSZH **réduit de manière très importante la quantité de fumée et de gaz toxique** émis lors de la combustion d'un câble ou d'un cordon RJ45.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Connecteur :	LC
Type :	Monomode
Gaine :	LSZH
Longueur :	2m
Couleur :	Jaune
Type de signal IP :	10/100/1000 Mbps

#### Données Logistiques

Référence : 25 714

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc