

COFFRETS 19"

GAMME STANDARD

- Disponible de 9 à 18 U
- Largeur : 600 mm
- Panneaux latéraux amovibles
- Porte réversible, ouverture à 180°
- Perforations de fixation pour montage mural
- Ensemble de mise à la masse
- Charge Utile 40 kg
- Indice de protection IP30



Hauteur en Unités	Largeur	Charge utile	P400	P500	P600
4 U	600	7 kg	27335	27336	27337
6 U	600	10 kg	27338	27339	27340
9 U	600	16 kg	27341	27342	27343
12 U	600	20 kg	27347	27348	27349
15 U	600	25 kg	27350	27351	27352
18 U	600	30 kg	27353	27354	27355

COFFRETS 19" PIVOTANT



- Disponible de 6 à 18 U
- Composé de 2 parties (avec panneau arrière amovible)
- passage de câbles avant et arrière
- Ouverture de la porte à droite ou à gauche
- Indice de protection IP20



Hauteur en Unités	Hauteur en mm	Charge utile	P500 (400 + 100)*
6 U	337	20 kg	27360
9 U	515	20 kg	27362
12 U	604	30 kg	27366
15 U	737	30 kg	27368
18 U	871	30 kg	27370

• Existe en P600 (500 + 100), nous consulter