

**27 787**

**27 788**

**27 785**


### DESCRIPTION :

Le boîtier de surveillance prend en charge jusqu'à 3 capteurs tels que les capteurs de températures, d'humidité et d'ouverture de porte.

Les capteurs permettent de programmer une plage de température et d'humidité qui une fois dépassée déclenche une alerte à l'administrateur.

### 27 785 : Boîtier de surveillance

- Connexion réseau via LAN ou WiFi
- Notifications par e-mail et SMS via passerelle HWg-SMS directement via le réseau
- Accès mondial via le portail SensDesk
- Applications pour le thermomètre IP : Android, iOS
- Equipements inclus :
  - thermomètre IP
  - capteur de température (3m)
  - logiciel CD
  - alimentation (adaptable Euro / UK / USA / Chine)

**Le boîtier de surveillance fonctionne avec les capteur ci-dessous (non-inclus) :**

### 27 786 : Capteur de température

- Longueur de cordon 3m
- Plage de température -10°C / + 80°C

### 27 787 : Capteur d'humidité

- Longueur de cordon 3m

### 27 788 : Capteur d'ouverture de porte

- Longueur de cordon 3m

DESIGNATION	REF
Boîtier de surveillance de baie + sonde de température intégrée	27 785
Capteur de température supplémentaire	27 786
Capteur d'humidité	27 787
Capteur de d'ouverture de porte	27 788

### Données Logistiques

Référence : 27 785	Code Douane : nc	Poids Brut : nc	Dim produit : nc	Dim emballage : nc
Code EAN : nc	Pays d'origine : Chine	Poids Net : nc	Cond produit : nc	Cond emballage : nc