



DESCRIPTION :

Ce point d'accès Wifi plafonnier est **adapté aux environnements à haute densité** : hôtellerie, restaurant, centre commerciaux, salle de réunion, gare etc.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce point d'accès Wifi permet **d'augmenter la capacité du réseau jusqu'à 4x** par rapport à la norme 802.11ac dans les environnements à haute densité pour **connecter plusieurs appareils en simultanée**.

Équipé de la dernière technologie, ce point d'accès permet d'augmenter les vitesses globales **jusqu'à 1 775 Mbps**.

Sa gestion centralisée permet une meilleure maîtrise du réseau à partir d'une seule interface.

Son point fort, l'itinérance qui fait basculer les clients vers le meilleur signal optimal ce qui crée **une transition totalement transparente**.

Le réseau invité fournit un accès sécurisé élevé aux invités partageant votre réseau Wifi, avec un portail captif aidant à maintenir uniquement les invités autorisés à utiliser le réseau.

Enfin, son design raffiné permet **un montage facile et rapide**.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Interface :	1 port Gigabit Ethernet RJ45
Alimentation :	802.3at PoE
	12 V DC
Consommation :	12W
Type d'antenne :	2.4 GHz : 2 x 4 dBi
	5 GHz : 2 x 5 dBi
Standards Wifi :	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Débit du signal :	5 GHz : jusqu'à 1201 Mbps
	2.4 GHz : jusqu'à 574 Mbps
Température d'utilisation :	0-40°C
Température de stockage :	40-70°C
Certification :	CE, FCC, RoHS



Données Logistiques

Référence : 64 005

Code Douane : 85176200

Poids Brut : 1,17kg

Dim produit : 243 x 243 x 64 mm

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc