

## ARMOIRE BH 602 EP SANS SOCLE POUR 2 TABLEAUX - 2P2C

Code article 32032



### Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

### Descriptif technique :

#### Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

- **Dimensions extérieures** : H 994 L 630 P 270 mm.
- **Dimensions intérieures** : H 900 L 292+292 P 240 mm.
- Deux portes, 2 compartiments.
- Fermeture par poignée tournante cadénassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle GRD + crémone 3 Pts
- Fermeture par poignée tournante cadénassable escamotable avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts
- Au dos intérieur de chaque compartiment, 2 rails + 4 pattes support tableau.
- Ceinture basse thermoformée pour fixation sur radier béton préalablement coulé sur site.
- **Indice de protection** : IP 44IK 10.
- **Coloris** : ivoire.

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## ARMOIRE BH 602 EP SANS SOCLE POUR 2 TABLEAUX - 2P2C

Code article 32032

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	994 x 630 x 270 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	installation au sol	
Type de capot	porte	
Type de porte	double	
Avec serrure	Oui	
Adapté à un parafoudre	Oui	
Epaisseur de matériau du boîtier	10 mm	