Coloris
NC

IP
2X
NF EN
60529

100%
RECYCLABLE

TABLEAU DE CPT/CMDE TRI+N SANS AGCP-COFFRET 4X13 MODULES + 1 CONTACTEUR 40A

Code article 48782

Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Descriptif technique :

1 tableau synthétique 680 x 680 mm de support matériel
- 1 panneau de contrôle triphasé sans CCPI
- 1 emplacement précâblé pour compteur
- 1 emplacement pour disjoncteur de branchement
- 1 contacteur 4 x 40 A associé à un commutateur modulaire 3 positions (Arrêt / Auto / marche forcée)
- 1 disjoncteur 4A pour la protection du circuit de commande
- 1 précâblage horloge et cellule
- L'ensemble sous coffret modulaire

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

Coloris	xx	IP	
NC	10 dd	2X NF EN 60529	100% RECYCLABLE

TABLEAU DE CPT/CMDE TRI+N SANS AGCP-COFFRET 4X13 MODULES + 1 CONTACTEUR 40A

Code article 48782

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	0 x 0 x 0 mm	
Poids (kg)	-	