

BOÎTIER DE FAÇADE LIGHTBOX MINI +1 CC 10X38 UNI+N + 1 PARAFOUDRE - BEIGE

Code article 48917



Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Caractéristiques du boîtier de protection électrique :

• **Dimensions** : H 196 x L 55 x P 53 mm.

• Caractéristiques techniques :

• Thermoplastique teinté dans la masse.

• IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2

• **Entrées de câbles** : Ø12 mm Max

• Joint passe-câble étanche.

• Equipement :

• 1 coupe-circuit 10x38+fusible 4A

• 1 parafoudre Type 2/3

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en extérieur sur le domaine public ou privé en façade de bâtiment à proximité du point lumineux

Norme(s) de référence :

• NF C 15-100

• NF C 17-200

BOÎTIER DE FAÇADE LIGHTBOX MINI +1 CC 10X38 UNI+N + 1 PARAFoudre - BEIGE

Code article 48917

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	196 x 55 x 53 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	montage mural	
Capacité de raccordement	cuivre câblé 1,5 à 10 mm²	
Section de câble max. (mm²)	10	
Classe de protection	II	
Avec minuterie	Non	
Application parafoudre	Oui	
Nombre de porte-fusible	1	