


## BOÎTIER ILLUM. LIGHTBOX + 1 PC CEE + 1 DISJ DIFF 10A-30MA + T4 MM<sup>2</sup> - NOIR

Code article 48956



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

#### Caractéristiques du boîtier de protection électrique :

• **Dimensions :** H 269 x L 81 x P 93 mm.

#### • Caractéristiques techniques :

- Thermoplastique teinté dans la masse.
- IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2

• **Entrées de câbles :** Ø17 mm Max

• Joint passe-câble étanche.

#### • Equipement :

- 1 Prise de courant CEE17
- 1 disjoncteur bipolaire 10 A-30 mA courbe C
- 

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en extérieur sur le domaine public ou privé en façade de bâtiment à proximité du point lumineux

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## BOÎTIER ILLUM. LIGHTBOX + 1 PC CEE + 1 DISJ DIFF 10A-30MA + T4 MM² - NOIR

Code article 48956

### Données techniques :

| Libellé                     | Valeur                       | Normes                   |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation              | -25°C à + 40°C               |                          |
| Matière                     | Thermoplastique teinté masse | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)             | 269 x 81 x 93 mm             |                          |
| Poids (kg)                  | -                            |                          |
| Mode de pose                | montage sur mât              |                          |
| Capacité de raccordement    | cuivre câblé 1,5 à 10 mm²    |                          |
| Section de câble max. (mm²) | 6                            |                          |
| Nbre Disj. Diff. 30 mA      | 1                            |                          |
| Classe de protection        | II                           |                          |
| Avec minuterie              | Non                          |                          |
| Avec prise CEE              | Oui                          |                          |
| Application parafoudre      | Non                          |                          |