

## BORNE SIMPLE 3X16 MM<sup>2</sup> - NEUTRE

Code article 54679



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

Borne simple BS clipable sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapide

- Capacité maxi de la borne 4x16 mm<sup>2</sup>
- Un logement et un serrage individuel pour chaque conducteur
- Corps de la borne en polyamide et IP2X

#### • Caractéristiques électriques :

- **Tension** : 440V
- **Intensité** : 90A
- **Couleur** : bleue (dédiée au raccordement du neutre)

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en pied de fût de mât ou candélabre

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

### Données techniques :

| Libellé                  | Valeur                                                                          | Normes                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation           | -25°C à + 40°C                                                                  |                          |
| Matière                  | Polyamide                                                                       | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Capacité de raccordement | Cuivre câblé 1,5 à 16mm <sup>2</sup><br>Aluminium câblé 1,5 à 16mm <sup>2</sup> |                          |