

## KIT DE PASSAGE D'UN ENSEMBLE ECP2D EN ECP3D AVEC PANNEAU (SIGLE ÉCLAIR)

Code article 81026



### Fonction :

- Protection d'un branchement collectif ou d'un branchement à puissance surveillée
- Coupe-circuit en pied de colonne électrique

### Descriptif technique :

Kit d'appareillage pour passage d'un ECP2D en ECP3D

- Connectique pour barrettes ou fusibles Taille 2 115mm
- Support de fixation de la connectique
- Panneau ventilé ECP3D
- Sigle Eclair

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

### Norme(s) de référence :

- Enedis-Spec-ECP2D et 3D

### Données techniques :

| Libellé                  | Valeur                                                              | Normes                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation           | -25°C à + 40°C                                                      |                          |
| Matière                  | -                                                                   | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)          | 0 x 0 x 0 mm                                                        |                          |
| Poids (kg)               | -                                                                   |                          |
| Capacité de raccordement | Cuivre 50 à 240mm <sup>2</sup><br>Aluminium 50 à 240mm <sup>2</sup> |                          |