

ENS. DE 2 BORNES CIBE® A4/D2 DOS À DOS TYPE 2 MONOPHASÉ

Code article 81098

Codet 6980812



Fonction :

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé + neutre jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

Ensemble de deux bornes CIBE® équipées

- 1 borne CIBE® monophasé A4/D2 avec connectique pour fusible AD Taille 00 60 A
- Embase téléreport
- Serrure Triangle
- Sigle Enedis
- Coloris Ivoire
- 1 borne CIBE® équipée d'une platine Type 2 monophasée support compteur et disjoncteur
- Serrure Rectangle
- Coloris Ivoire
- Sigle Enedis

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Norme(s) de référence :

- Enedis-Spec-CIBE® et GV

ENS. DE 2 BORNES CIBE® A4/D2 DOS À DOS TYPE 2 MONOPHASÉ

Code article 81098

Codet 6980812

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	-	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	692 x 230 x 158 mm	
Poids (kg)	-	
Capacité de raccordement	Branchement : Cuivre câblé 6 à 25mm ² Aluminium câblé 10 à 25mm ² Aluminium massif 16 à 35mm ²	
Type de branchement	monophasé	
Type de produit	coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)	