

BOÎTIER CAND. GRIDFAST 60 BS13 +1CC 10X38 UNI+N + 1 IDR/N + BORNES 3X4X16 MM²

Code article 81339



Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Caractéristiques :

- Le boîtier GRIDFAST 60 BS13 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 60 x 75 mm
- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- Dimensions extérieures H 323 x L 60 x P 72 mm
- Equipé d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm² maxi
- **Concept innovant :** Bornes individuelles clipables sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapide
- 1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
- 1 Dispositif de déconnexion automatique IDR/N
- Système d'accrochage réglable en hauteur
- Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

BOÎTIER CAND. GRIDFAST 60 BS13 +1CC 10X38 UNI+N + 1 IDR/N + BORNES 3X4X16 MM²

Code article 81339

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polypropylène	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Mode de pose	dans le candélabre	
Capacité de raccordement	cuivre câblé 1,5 à 16mm² Aluminium câblé 1,5 à 16mm²	
Section de câble max. (mm²)	16	
Classe de protection	II	
Avec minuterie	Non	
Nombre de câbles	3	
Application parafoudre	Non	
Nombre de porte-fusible	1	
Nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR)	1	
Largeur de la trappe de visite	65 mm	
Longueur de la trappe de visite	350 mm	