

BOÎTIER CAND. GF60 2CC 10X38 UNI+N+IDR/2+PARAF. +BORNIER 2X4X16 MM² SOUS COIFFE

Code article 19S1501



Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Ensemble (Fourreau ISOFAST 56 + Boîtier Gridfast Evolution équipé d'une protection)
• Raccordement sur bornier 16 mm² maxi

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

BOÎTIER CAND. GF60 2CC 10X38 UNI+N+IDR/2+PARAF. +BORNIER 2X4X16 MM² SOUS COIFFE

Code article 19S1501

Données techniques :

Libellé	Valeur
Matière	-
Dimensions (mm)	323 x 70 x 72 mm
Poids (kg)	-
Mode de pose	dans le candélabre
Capacité de raccordement	2x4x16mm ²
Section de câble max. (mm ²)	16
Classe de protection	II
Avec minuterie	Non
Nombre de câbles	2
Application parafoudre	Oui
Nombre de porte-fusible	2
Nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR)	1
Largeur de la trappe de visite	65 mm
Longueur de la trappe de visite	350 mm