

## BORNE CEZEMBRE TRANCHÉE + 4 PC MONO 16A + 2 ROBINETS - GRIS

Code article 47110



### Fonction :

- **Distribution des énergies :** électricité et/ou eau

### Descriptif technique :

#### Descriptif de la borne CÉZEMBRE Camping TRANCHÉE :

- **Dimensions extérieures :** H1210 x L232 x P187mm
- 1 porte en face avant, 1 compartiment
- Fermeture de la porte par clé demi-lune
- Socle intégré niveau hors sol 910, pose directe en tranchée
- **Indice de protection :** IP44 – IK10
- **Coloris :** gris (RAL7035)

#### Descriptif de l'équipement électrique :

- 1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 50mm<sup>2</sup>
- 1 interrupteur de tête 4x63A
- 4 disjoncteurs différentiels Uni+Neutre 16A-30mA Courbe C
- 4 prises 2P+T 16A de type CEE 17
- 1 bornier de terre

#### Descriptif de l'équipement eau :

- 2 robinets à manœuvre 1/4 de tour
- Arrivée eau sur raccord mâle 20/27 en tuyauterie flexible gainée inox

### Domaine(s) d'utilisation :

- Emplacements tentes et caravanes
- Exploitation et distribution du réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V et du réseau d'eau potable
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine privé en limite de parcelle

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100

## BORNE CEZEMBRE TRANCHÉE + 4 PC MONO 16A + 2 ROBINETS - GRIS

Code article 47110

### Données techniques :

| Libellé                          | Valeur                                                                                                                                   | Normes                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation                   | -25°C à + 40°C                                                                                                                           |                          |
| Matière                          | Thermoplastique teinté masse                                                                                                             | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)                  | 1100 x 232 x 187 mm                                                                                                                      |                          |
| Poids (kg)                       | -                                                                                                                                        |                          |
| Mode de pose                     | pédestal (montage dans le sol)                                                                                                           |                          |
| Avec trappe réarmement           | Non                                                                                                                                      |                          |
| Balisage                         | Non                                                                                                                                      |                          |
| Nbre de PC CEE 16A/230V 2P+T     | 4                                                                                                                                        |                          |
| Calibre départs disjoncteurs (A) | 16                                                                                                                                       |                          |
| Capacité de raccordement         | Electricité<br>Cuivre câblé 6 à 50mm <sup>2</sup><br>Aluminium câblé 6 à 50mm <sup>2</sup><br>Eau<br>Raccord mâle 20/27 mm - 3 bars maxi |                          |
| Nombre de robinets               | 2                                                                                                                                        |                          |