

## ARMOIRE CAIMAN S POUR 1 TABLEAU + 1 COFFRET CIBE® MONO À GAUCHE - 1P1C

Code article 48635



### Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

### Descriptif technique :

**Caractéristiques de l'armoire aluminium 20/10ème avec pointes de diamant anti-affiches en façade :**

• **Dimensions extérieures** : H 1000 L 430 P 285 mm.

• Armoire 1 porte, 1 compartiment.

• Fermeture par poignée tournante escamotable cadennassable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts

• Coté gauche, un CIBE® encastré, fermeture Triangle (mono + kit triphasé)

• Au dos intérieur, rails support matériels (support tableau).

• 4 Ø 11 pour fixation radier béton préalablement coulé sur site.

• **Indice de protection** : IP 44 - IK 10.

• **Coloris** : ivoire.

### Domaine(s) d'utilisation :

• Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

• Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

### Norme(s) de référence :

• NF C 15-100

• NF C 17-200

## ARMOIRE CAIMAN S POUR 1 TABLEAU + 1 COFFRET CIBE® MONO À GAUCHE - 1P1C

Code article 48635

### Données techniques :

| Libellé                          | Valeur              |
|----------------------------------|---------------------|
| T° utilisation                   | -25°C à + 40°C      |
| Matière                          | Aluminium           |
| Dimensions (mm)                  | 1000 x 400 x 285 mm |
| Poids (kg)                       | -                   |
| Mode de pose                     | installation au sol |
| Type de capot                    | porte               |
| Type de porte                    | unique              |
| Avec serrure                     | Oui                 |
| Adapté à un parafoudre           | Oui                 |
| Epaisseur de matériau du boîtier | 2 mm                |