

## TABLEAU DE CPT/CMDE TRI+N SANS AGCP-COFFRET 4X13 MODULES + 2 CONTACTEURS 40A

Code article 48784



### Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

### Descriptif technique :

#### 1 tableau synthétique 680 x 680 mm de support matériel :

- 1 panneau de contrôle triphasé sans CCPI.
- 1 emplacement précâblé pour compteur.
- 1 emplacement pour disjoncteur de branchement.
- 2 contacteurs 4 x 40 A associés à 2 commutateurs modulaires 3 positions (Arrêt / Auto / marche forcée).
- 1 disjoncteur 4A pour la protection du circuit de commande.
- 1 précâblage horloge et cellule.
- L'ensemble (hors de contrôle) sous coffret modulaire.

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## TABLEAU DE CPT/CMDE TRI+N SANS AGCP-COFFRET 4X13 MODULES + 2 CONTACTEURS 40A

Code article 48784

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	0 x 0 x 0 mm	
Poids (kg)	-	