

## COFFRET ECP2D (SIGLE ÉCLAIR)

Code article 68994



### Fonction :

- Protection d'un branchement collectif ou d'un branchement à puissance surveillée
- Coupe-circuit en pied de colonne électrique

### Descriptif technique :

Coffret ECP2D

- Coupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 2
- 2 directions
- Serrure Triangle
- Coloris Ivoire
- Sigle Eclair

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

### Norme(s) de référence :

- Enedis-Spec-ECP2D et 3D

## COFFRET ECP2D (SIGLE ÉCLAIR)

Code article 68994

### Données techniques :

| Libellé                                  | Valeur                                                                                                                                                        | Normes                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation                           | -25°C à + 40°C                                                                                                                                                |                          |
| Matière                                  | -                                                                                                                                                             | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)                          | 770 x 350 x 195 mm                                                                                                                                            |                          |
| Poids (kg)                               | -                                                                                                                                                             |                          |
| Mode de pose                             | encastré                                                                                                                                                      |                          |
| Capacité de raccordement                 | Arrivée<br>Cuivre 50 à 240mm <sup>2</sup> - Aluminium 50 à 240mm <sup>2</sup><br>Sortie<br>Cuivre 50 à 240mm <sup>2</sup> - Aluminium 50 à 240mm <sup>2</sup> |                          |
| Section de câble max. (mm <sup>2</sup> ) | 240                                                                                                                                                           |                          |
| Type de produit                          | coffret de coupure/protection extérieur<br>2 directions (ECP-2D)                                                                                              |                          |
| Installation extérieure                  |                                                                                                                                                               |                          |
| Nombre de raccordements sortants         | 2                                                                                                                                                             |                          |