

BORNE CIBE® + GRILLE D'ÉTOILEMENT IP2X (1X150²+3X35²)

Code article 80136

Codet 6980815



Fonction :

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé + neutre jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

Borne CIBE® équipé grille d'étoilement

- Grille d'étoilement
- Arrivée 150 mm²
- Branchement 3x35 mm²
- Serrure Triangle
- Coloris Ivoire
- Sigle Enedis

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Norme(s) de référence :

- Enedis-Spec-CIBE® et GV

BORNE CIBE® + GRILLE D'ÉTOILEMENT IP2X (1X150²+3X35²)

Code article 80136

Codet 6980815

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	-	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	692 x 230 x 158 mm	
Poids (kg)	-	
Capacité de raccordement	Branchement : Cuivre câblé 16 à 25mm ² Aluminium câblé 16 à 25mm ² Aluminium massif 16 à 35mm ² Réseau Cuivre câblé 50 à 150mm ² Aluminium câblé 50 à 150mm ²	
Type de branchement	autre	
Type de produit	coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)	