

Datasheet

Emetteurs / TTH2641E – Emetteur mains libres

Description produit

Le TX26-TTHS est un émetteur mains libres doté de la technologie de sécurité KeeLoq. Grâce au boîtier IP55, l'installation est possible à l'extérieur et rend l'émetteur idéal pour une utilisation externe afin de commander des portails, des portes et des portes de garage.

Grâce à la batterie, aucun câblage n'est nécessaire, ce qui rend l'installation simple et facile.

Le TX26-TTHS est sensible au toucher et s'active lorsqu'une main est agitée à une distance d'au moins 4 cm de l'émetteur afin de limiter la transmission des bactéries et des virus. Un retour auditif (buzzer) et visuel (LED) informe l'utilisateur de l'état de la porte.

Spécifications

- Transmetteur mains libres
- Convient à un usage extérieur
- Distance d'activation de 4 cm
- Disponible en noir ou en blanc
- Retour auditif et visuel



 Certification

 DEEE

 Certification

 -20°C à 80°C

 IP55

Information produit

Frequence: 433.92MHz
Modulation: AM/ASK
Codage: Rolling Code Keeloq®
Portée: Jusqu'à 200 m en champs libre
Caneaux: 1
Distance d'activation: 4cm
Couleurs: Noir et blanc

Spécifications électroniques

Consommation: Standby: 2µA
Actif: 60mA
Type de batterie: ER14505 Lithium
Durée de vie batterie: 2 ans

