

Fiche produit

70170 - Serrures électriques motorisées à encastrer de 1 à 3 points

Description du produit

Les serrures encastrées de la gamme 70170 s'intègrent dans un profil de 50x50 mm au minimum et disposent de 1, 2 ou 3 points selon la version.

Leur longévité de plus de 2 000 000 de cycles et leur système électronique offrant toutes les informations nécessaires en font une référence reconnue dans les cercles de sécurité les plus exigeants.

Les serrures de la gamme 70170 anti-intrusion sont compatibles (EN 1627 et EN 1630) et pare-balles (EN 1522)

Caractéristiques

- Électronique de commande déportée
 - Décondamnation mécanique par cylindre (ou poignée moletée en option)
 - Intégration dans un profil de 50x50 mm minimum
 - Testé pour 2 000 000 cycles
- Idéal pour les entrées d'immeubles,
- les portes blindées, les commerces sensibles ou les portes spéciales



**PATENTED
BREVETÉ**

 Certification

 DEEE

RoHS Certification

Spécifications du produit

Matériau :	Acier et inox
Montage :	Encastré
Verrouillage :	Motorisé à émission
Force de rétention :	1 400kg par point de verrouillage
Relais :	4 sorties relais
Cycles testés :	2 000 000 de cycles
Poids :	2,8 kg (1 point) 3,3 kg (2 points) 5,5 kg (3 points)

Dimensions :

- 1 points : 410x40x46 mm
- 2 points : 650x40x46 mm
- 3 points : 1880x40x46 mm

Spécifications électriques

Alimentation :	12V dc
Consommation :	125 mA au repos 3 A à l'appel

Références de gamme

F1401000019	171/ELFC/V3	Serrure motorisée 1 point à encastrer
F1401000020	172/ELFC/V3	Serrure motorisée 2 points à encastrer
F1401000021	173/ELFC/V3	Serrure motorisée 3 points à encastrer

