

Fiche produit

P300RP-P600RP-BO600RP-BO900RP Poignées et bandeaux ventouses

Description du produit

Les poignées bandeaux avec ventouses intégrées permettent une fermeture esthétique de la porte et le recouvrement d'anciennes installations.

Les poignées bandeaux sont de plus en plus présents sur les sites qui nécessitent une sécurité plus renforcée.

La gamme de poignées bandeaux RP est IP66, il est donc possible d'installer ces produits à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.

Les bandeaux sont personnalisables en coupe et RAL (nuancier) et les poignées en RAL.



Caractéristiques

- Poignée bandeau 300 à 900 kg (300KG/ventouse)
- Free-voltage 12/24/48V DC à sélection manuelle
- NF S61-937 (24/48V DC)
- EN1634-2 (P300RP)
- Signal NO/NF intégré
- Pose intérieure ou extérieure
- Installation verticale ou horizontale (poignée)
- Installation sur tous types de portes
- Option RAL et COUPE



**PATENTED
BREVETÉ**

 Certification

 DEEE

RoHS Certification

 -40°C à 70°C

 IP66

 IK10

Spécifications du produit

Options :

Pose sur porte en verre UBK25 et UBK (poignées)

Moulures et réhausses REOMA et REAMO60 (poignées)

Installation : verticale / horizontale

Force de rétention :

- **P300RP** : 300 kg (1 ventouse)
- **P600RP** : 600 kg (2 ventouses)
- **BO600RP** : 600 kg (2 ventouses)
- **BO900RP** : 900 kg (3 ventouses)

Dimensions :

- **P300RP** : 400 x 105 x 63 mm
- **P600RP** : 600 x 105 x 63 mm
- **BO600RP - BO900RP** : 2500 x 105 x 63 mm

Caractéristiques électriques

Alimentation : 12/24/48V DC

Sélection manuelle de la tension

Consommation bandeau **BO600RP - P600RP** :

- **12V DC** : 960 mA
- **24V DC** : 480 mA
- **48V DC** : 240 mA

Consommation **P300RP** :

- **12V DC** : 480 mA
- **24V DC** : 240 mA

Les plus des poignées/bandeaux CDVI

Profil pré-percé pour simplifier l'installation
Passage de câbles visible et accessible
Recouvre les anciennes installations
Poignée noire complémentaire positionnable

